

TOOLSSEN PROFESSIONAL

AKRYL LEKKI FAST

Ultra lekki akryl szpachlowy — gotowy do malowania po 20 minutach



1. OPIS PRODUKTU

TOOLSSEN Professional Akryl Lekki Fast to ultra lekki akryl szpachlowy do jednowarstwowego uzupełniania rys, pęknięć oraz znacznych ubytków w ścianach i sufitach. Nadaje się do maskowania łbów wkrętów i połączeń statycznych w systemach suchej zabudowy.

2. KLUCZOWE KORZYŚCI

- Doskonale wypełnia nawet głębokie ubytki
- Gotowy do malowania już po 20 minutach
- Malowanie bez rys, spękań i przebarwień
- Bezpieczny dla alergików
- Neutralny chemicznie
- Tworzy trwałą i elastyczną warstwę
- Łatwy w aplikacji i obróbce
- Nadaje się do malowania po utwardzeniu

3. DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Baza chemiczna	Wodna dyspersja akrylowa
Ciężar właściwy (DIN EN ISO 1183-1)	0,57 g/ml
Ściekanie (DIN EN ISO 7390)	< 2 mm / 5 min (23°C, 50% RH)
Gotowość do malowania	20 minut
Całkowite utwardzenie	1 do kilku dni (zależy od warunków)
Odporność termiczna po utwardzeniu	-20°C do +75°C
Temperatura aplikacji	+5°C do +40°C
Pojemność	280 ml
Dostępne kolory	Biały
Termin przydatności	18 miesięcy od daty produkcji

4. ZASTOSOWANIE

- Wypełnianie pęknięć, rys, szczelin i połączeń w ścianach i sufitach
- Podłoża: beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle, drewno
- Uszczelnianie połączeń statycznych płyt gipsowo-kartonowych
- Maskowanie łbów wkrętów w systemach suchej zabudowy
- Połączenia z: metalem, PCW, ceramiką, kamieniem, powierzchniami lakierowanymi

5. SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotowanie podłoża

Powierzchnia czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, tłuszczu i pyłu. Porowate podłoża zagruntować.

2. Aplikacja

Obciąć końcówkę kartusza, nałożyć aplikator pod kątem 30°/45°. Boki szczeliny zabezpieczyć taśmą.

3. Wyglądanie

Zamoczyć palec i wygładzić fugę w ciągu 5 minut od nałożenia. Taśmę usunąć natychmiast po obróbce.

4. Malowanie

Produkt gotowy do malowania po 20 minutach. Pełne utwardzenie: 1 do kilku dni.

5. Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Stare zabrudzenia — benzyna ekstrakcyjna.

6. PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

- Termin przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu — max 6 miesięcy.
- Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, +5°C do +25°C.
- Po użyciu wycisnąć ok. 2 cm masy i pozostawić do wyschnięcia — zabezpiecza przed wyschnięciem.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Unikać kontaktu z oparami alkoholi, węglowodorów i środków rozpuszczalnikowych.
- Po utwardzeniu zabezpieczyć produkt przed ciągłym oddziaływaniem wody.

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Toolsen nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Toolsen zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Toolsen. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Toolsen. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.